



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ULTRASONIC ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ (AFS-T)

Αυτόματο γεμιστικό, κλειστικό ultrasonic μηχανήμα συσκευασίας πλαστικών σωληναρίων. Ιδανικό για προϊόντα όπως καλλυντικά προϊόντα (κρέμες προσώπου / σώματος, οδοντόκρεμα, σαμπουάν, αφρόλουτρο, lip balm), φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά (αλοιφές, κεραλοιφή), χημικά (σιλικόνη, χρώματα, κόλλα, ακουαρέλες). Κατάλληλο για φαρμακεία, βιοτεχνίες παραγωγής καλλυντικών, κ.α. Η συγκόλληση με υπερήχους μετατρέπει τη συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος σε ενέργεια, η οποία στη συνέχεια μέσω τριβής μετατρέπεται σε θερμότητα και λιώνει το πλαστικό. Η μέθοδος αυτή έχει τα εξής πλεονεκτήματα, είναι φιλική προς το περιβάλλον, υπάρχει ακρίβεια και ομοιογένεια στο αποτέλεσμα, και ταχεία απόδοση. Αποτελείται από σύστημα τροφοδοσίας πλαστικών σωληναρίων, σύστημα κεντραρίσματος σωληναρίων, αυτόματο ογκομετρικό γεμιστικό με ακροφύσια anti-dropping, αυτόματο κλειστικό (κόλληση σωληναρίου με υπερήχους), δυνατότητα τοποθέτησης ανάγλυφης ημερομηνίας, διαθέτει ειδοποίηση σφάλματος, ελέγχου και επίλυσης. Διαθέτει επίσης σύστημα αναγνώρισης ύπαρξης σωληναρίου, και σε αντίθετη περίπτωση δε γεμίζει ούτε σφραγίζει. Ως πρόσθετος εξοπλισμός μπορεί να τοποθετηθεί θερμαινόμενη διπλοπύθμενη δεξαμενή με ανάδευση, αντλία αυτόματης αναπλήρωσης υλικού, σύστημα φυσήματος αέρα για την προώθηση πολύ κολλώδους υλικού ή με υψηλό ιξώδες, πόρτες ασφαλείας, και ανοξείδωτο ατσάλι 316L. Εύκολο στην εγκατάσταση και τη λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς: 2,6KW

Εύρος γεμίσματος:
6-60ml 10-120ml
25-250ml 50-500ml

Ακρίβεια γεμίσματος:
 $\leq \pm 0.5\%$

Διάμετρος σωληναρίου:
 $\Phi 16-50\text{mm}$ ή
κατόπιν παραγγελίας

Ύψος σωληναρίου:
50-250mm

Χωρητικότητα δεξαμενής:
40L

Παραγωγική δυνατότητα:
20-28 σωληνάκια/λεπτό

Πίεση Αέρος:
0.6-0.8MPa

Τάση: 220V

Διαστάσεις:
1630*1300*1580mm

Βάρος: 400 Kg

VETER PACKAGING MACHINES

Αεροδρομίου 85
ΒΙΠΑ Ωραιόκαστρον
57013, Ωραιόκαστρο
Θεσσαλονίκη

τηλ.: +302310939334
www.veter.gr
veterpackaging@gmail.com